ACEITE SEMISINTÉTICO DE MOTOR PARA ATV/UTV SAE 10W-40

El Aceite Semisintético SAE 10W-40 de Alto Rendimiento para ATV/UTV de Lucas Oil está formulado específicamente para optimizar la limpieza de los motores de ATV/UTV y protegerlos contra el desgaste. Este aceite de calidad superior ofrece la máxima resistencia contra la formación de goma, barniz y sedimento para prolongar la vida útil del aceite y optimizar la protección del motor. Nuestra fórmula semisintética contiene polímero modificado para ofrecer excelente fluidez a baja temperatura lo cual es de suma importancia en climas fríos y a la vez mantener una película resistente con un grosor superior para optimizar el desempeño a altas temperaturas de funcionamiento y velocidades elevadas. Ofrece una excelente protección a los motores enfriados por aire o por agua.

El Aceite Semisintético SAE 10W-40 de Alto Rendimiento para ATV/UTV de Lucas Oil está diseñado para brindar una lubricación insuperable e impedir altas temperaturas del motor y la baja presión del aceite lo cual deriva en un mejor desempeño y un funcionamiento silencioso. Nuestro aceite para ATV/UTV ofrece óptima protección contra el desgaste de su motor y ayuda a mejorar la eficiencia del combustible en cada cambio de aceite. Elija los aceites de Lucas Oil para mantener su vehículo en perfectas condiciones año tras año.

NÚMERO DE PARTE Y PRESENTACIÓN:

30720 – 1 cuarto (946 mL)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Su fórmula exclusiva optimiza la limpieza del motor.
- Ofrece extrema protección a los componentes vitales del motor y de la transmisión.
- Resiste la oxidación y la formación de sedimentos y barniz.
- Contiene polímeros estables antes el cizallamiento para brindar una película lubricante para proteger el motor contra altas temperaturas y prolongar la vida útil del aceite.

ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cumple o excede:

API SN/SM/SL/SJ, JASO MA / MA-2

PRINCIPALES APLICACIONES:

Diseñado para satisfacer los requerimientos de rendimiento de todos los vehículos ATV y UTV que requieren aceite semisintético para motor SAE 10W-40.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS:

PROPIEDADES	ASTM	TÍPICAS
Gravedad API	D4052	32.60
Gravedad específica a alrededor de 60 °F/15 °C	D4052	0.8419
Densidad a alrededor de 60 °F/15 °C libras/galón de EE. UU.	D4052	7.189
Viscosidad a alrededor de 40 °C/104 °F cSt	D445	95.82
Viscosidad a alrededor de 100 °C/212 °F cSt	D445	14.72
Índice de viscosidad	D2270	160.2
Color		Ámbar
Punto de inflamación, COC °F	D92	405

Estas características son típicas de la producción actual. Sin embargo, se pueden presentar variaciones ligeras en estas propiedades.

VÍNCULOS E INFORMACIÓN ADICIONAL:

Para consultar las Fichas de Datos de Seguridad del producto y obtener información adicional sobre el producto, su manejo seguro y su impacto en la salud, visite LucasOil.mx