



LUCAS OIL PRODUCTS, INC.

FICHA DE DATOS DEL PRODUCTO

GRASA RED 'N' TACKY® NLGI GC-LB

La Grasa Red 'N' Tacky® de Lucas Oil es una grasa compleja suave y pegajosa fortificada con inhibidores de la oxidación y la corrosión. Ofrece una óptima resistencia al lavado por agua y aerosoles. Tiene una excelente estabilidad mecánica y propiedades de almacenamiento prolongado. Puede soportar cargas pesadas por largos periodos. Es ideal para usarse en aplicaciones agrícolas, automotrices e industriales.

La Grasa Red 'N' Tacky® de Lucas Oil está intrínsecamente fortificada con aditivos de presión extrema lo cual le Brinda una excepcional carga de soldadura en la prueba de cuatro bolas de 500 kgf. Es especialmente insuperable para superficies deslizantes y engranajes abiertos. Es una grasa certificada con el grado 2 por el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes (NLGI) y brinda excelente lubricación a muchas aplicaciones comunes. Asimismo, la Grasa Red 'N' Tacky® de Lucas Oil cuenta con la certificación GC-LB de NLGI como grasa multiuso para cojinetes de ruedas y para chasis.

La Grasa Red 'N' Tacky® de Lucas Oil también está disponible convenientemente en aerosol y es perfecta para usarse en talleres, estaciones de servicio y en el hogar. Nuestra paja de aerosol permite que la grasa penetre áreas de difícil acceso. Es idónea para autos, camiones de carga, vehículos recreativos y equipo agrícola ya que brinda una lubricación duradera y es considerablemente superior a los aceites penetrantes o en aerosol convencionales.

NÚMERO DE PARTE Y PRESENTACIÓN:

30005 - 14 oz (414 mL) (caja con 30 botellas)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Sus inhibidores de la oxidación y la corrosión protegen los componentes del equipo y prolongan la vida útil de la grasa
- Resistente al agua
- Excelente estabilidad mecánica
- Largo periodo de almacenamiento
- Ideal para aplicaciones agrícolas, automotrices e industriales
- Protección superior para los cojinetes de rueda incluso bajo las condiciones más extremas
- Rodamiento de rueda

ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES:

Certificada GC-LB por el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes (NLGI)

PRINCIPALES APLICACIONES:

La Grasa 'N' Tacky® de Lucas Oil es una grasa multiuso de calidad superior. Es perfecta para usarse en una amplia gama de aplicaciones automotrices e industriales incluyendo para lubricar cojinetes de rueda y chasis.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC.

FICHA DE DATOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS:

PROPIEDADES	ASTM	TÍPICAS
Textura		Suave y pegajosa
Color		Rojo brillante
Penetración		
No trabajada (0 recorridos), dmm	D217	280
Trabajada (60 recorridos), dmm		280
Trabajada (100,000 recorridos), dmm		288
Prevención contra la oxidación	D1743	Aprobada
Lavado por agua a alrededor de 175 °F (80 °C), % de pérdida	D1264	2.8
Prueba de cuatro bolas de presión extrema, carga de soldadura, kgf	D2596	500
Prueba de cuatro bolas, cicatriz de desgaste, mm	D2266	0.42
Separación del aceite, % de pérdida de masa	D1742	< 1.0
Fuga en los cojinetes de rueda, g	D4290	0.1
Punto de fusión (°F)	D2265	> 579
Viscosidad del aceite base	D445	
alrededor de 40 °C/104 °F, cSt		144
alrededor de 100 °C/212 °F, cSt		10.9

Estas características son típicas de la producción actual. Sin embargo, se pueden presentar variaciones ligeras en estas

VÍNCULOS E INFORMACIÓN ADICIONAL:

Para obtener información adicional sobre el producto, su manejo seguro y su impacto en la salud, incluidas las Fichas de Datos de Seguridad visite LucasOil.com