



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

ACEITE SEMISINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

El Aceite Semisintético para Motor de 2 Tiempos de Lucas Oil está formulado con los aceites base de la más alta calidad y un paquete de aditivos exclusivo que virtualmente elimina la contaminación de las bujías, el preencendido, el atascamiento de los anillos y los residuos en la cámara de combustión. El Aceite Semisintético para Motor de 2 Tiempos no genera humo y produce menos emisiones que otros aceites para motores de 2 tiempos y, a la vez, mantiene un desempeño óptimo en todas las aplicaciones. Nuestro exclusivo paquete de aditivos reduce la fricción para facilitar el deslizamiento del pistón lo que resulta en una mayor potencia, menos desgaste de los cilindros y menor consumo de combustible. Además, ayuda a estabilizar el combustible durante el almacenamiento para ofrecer un funcionamiento sin problemas año tras año.

El Aceite Semisintético para Motor de 2 Tiempos de Lucas Oil está diseñado para mezclarse fácilmente con la gasolina en cualquier porcentaje de dilución y es ideal para usarse en motores de 2 tiempos enfriados por aire y por líquido. Es perfecto para usarse en sistemas de inyección de aceite o previamente mezclado con combustible (siga las recomendaciones del fabricante de equipo original (OEM) para conocer el índice de dilución apropiado).

NÚMERO DE PARTE Y PRESENTACIÓN:

30120 – 16 onzas (473 mL) (caja con 12 botellas)

30058 – 16 onzas (473 mL) (caja con 12 botellas)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fórmula de quema limpia y “sin humo”.
- Se mezcla bien con la gasolina a cualquier temperatura.
- Su fórmula con bajo nivel de ceniza cumple con los últimos requerimientos de la industria.
- Ideal para usarse en todos los motores de 2 tiempos.
- Reduce la oxidación del combustible y optimiza la lubricación.

ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cumple los requerimientos de ISO, EGD y JASO FD. Excede el estándar API TC

PRINCIPALES APLICACIONES:

Diseñado para ofrecer la máxima protección a los motores de 2 tiempos de maquinaria eléctrica a distintos índices de dilución. Es perfecto para usarse en vehículos recreativos y de entretenimiento que requieren aceite para motor de 2 tiempos; así como, para equipo de jardinería de marcas como Ariens, Craftsman, ECHO, Honda, Husqvarna, STIHL, Toro y muchas otras más.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS:

PROPIEDADES	ASTM	TÍPICAS
API a alrededor de 600° °F	D4052	31.8
Gravedad específica a alrededor de 60 °F/15 °C	D4052	0.8663
LBS/GAL a alrededor de 60 °F	D-1298	7.215
Viscosidad a alrededor de 40 °C/104 °F cSt	D445	37.86
Punto de inflamación, COC °F	D92	225
Punto de fluidez °C	D-97	-39
Porcentaje en peso de nitrógeno		0.050
Color		Azul/verde

Estas características son típicas de la producción actual. Sin embargo, se pueden presentar variaciones ligeras en estas propiedades.

VÍNCULOS E INFORMACIÓN ADICIONAL:

Para consultar las Fichas de Datos de Seguridad del producto y obtener información adicional sobre el producto, su manejo seguro y su impacto en la salud, visite [LucasOil.mx](https://www.LucasOil.mx)