



## **LUCAS MOTOR OIL MINERAL SAE 20W-50 API SL**

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Óleo lubrificante mineral, multiviscoso SAE 20W-50, recomendado para requerimentos de potência e exigência moderada. Possui boa capacidade dispersante e o seu perfeito comportamento viscosimétrico aperfeiçoa seu desempenho.

**LUCAS MOTOR OIL MINERAL SAE 20W-50 API SL** é um lubrificante que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência.

### **APLICAÇÃO**

**LUCAS MOTOR OIL MINERAL SAE 20W-50 API SL** é um lubrificante mineral para motores naturalmente aspirados ou com turbocompressores. Apto para motores a Gasolina, Etanol, GNV e flex.

### **ATRIBUTOS**

Sua Tecnologia proporciona a você:

- Ótimo desempenho, com classificação API SL;
- Bom controle do STRESS, condições severas de operação



# LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

## ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	LUCAS MOTOR OIL MINERAL SAE 20W-50 API SL
GRAU SAE			20W50
VISCOSIDADE A 100°C	cSt	D445	16,3 – 21,9
INDICE DE VISCOSIDADE	---	D2270	142
PONTO DE FULGOR	°C	D92	210
PONTO DE FLUIDEZ	°C	D97	-27
TBN	mg KOH/g	D2896	5,5

Os dados procedentes de análises típicas não são especificações dos produtos, os mesmos são representativos de valores estatístico de produção

## NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

GRAU SAE	20W50
API	SL
ACEA	
ILSAC	

## ENVASES

Para disponibilidade de contêineres, consulte sua referência comercial.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue (Lucas Oil). Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site (Lucas Oil).

Elaboração: Julho 2024