

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD **LUCAS OIL**

## Lucas Oil Synthetic 5W-20 ECO-FD Engine Oil

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

**Nombre del producto** : Lucas Oil Synthetic 5W-20 ECO-FD Engine Oil  
**Viscosidad o Tipo** : SAE 5W-20

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos del material** : Aceite lubricante para motores de automoción

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

<b>Fabricante / Distribuidor</b>	: Lucas Oil Products UK (GB) Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni Industrial Estate LL77 7JA Llangefni Great Britain Tel. +44 (0) 1248 723 666 email: info@LucasOil.co.uk web: www.lucasoil.co.uk	/	Lucas Oil Products Europe Ltd  Block 3 Harcourt Centre Dublin 2 Ireland  Tel. +44 344 225 5400 email: info@LucasOil.eu.com web: www.lucasoil.eu.com
----------------------------------	---	---	--

#### 1.4 Teléfono de emergencia

**Número de teléfono** : ChemTel:  
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.I.)  
+1-813-248-0585 (International)

#### Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional

**España** : Servicio De Información Toxicológica (SIT) : +34 91 562 04 20

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Definición del producto** : Mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas correspondientes.

**Componentes de toxicidad desconocida** : Ninguno.

**Componentes de ecotoxicidad desconocida** : Ninguno.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Palabra de advertencia** : Sin palabra de advertencia.

**Indicaciones de peligro** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Consejos de prudencia

**Generales** : P103 - Leer la etiqueta antes del uso.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

**Prevención** : No aplicable.

**Respuesta** : No aplicable.

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

- Almacenamiento** : No aplicable.
- Eliminación** : No aplicable.
- Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas** :  EUH208 - Contiene C14-16-18 Alquil Fenol, Complejo de alquil ditiocarbamato de polisulfuro de molibdeno de cadena larga y anhídrido maleico. Puede provocar una reacción alérgica.  
EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos** : No aplicable.
- Requisitos especiales de envasado**
- Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños** : No aplicable.
- Advertencia de peligro táctil** : No aplicable.

### 2.3 Otros peligros

- El producto cumple con los criterios para la sustancia del tipo PBT o vPvB de conformidad con la Reglamentación (EC) N.º 1907/2006, Anexo XIII** : Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (vPvB).
- El producto cumple con los criterios de propiedades de alteración endocrina según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.** :  El producto no cumple los criterios para ser considerado con propiedades de alteración endocrina según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
- Otros peligros que no conducen a una clasificación** : El contacto prolongado o repetido puede secar la piel y causar irritación.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas : Mezcla

Nombre del producto o ingrediente	Identificadores	%	Clasificación	Límites específicos de conc., factores M y ETA	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	-	≥75 - ≤90	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	-	≥10 - ≤25	No clasificado.	-	[2]
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	REACH #: 01-2119480132-48 CE: 265-159-2 CAS: 64742-56-9	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
C14-16-18 Alquil Fenol	REACH #: 01-2119498288-19	≤3	Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 10%	[1]

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	CE: 931-468-2 REACH #: 01-2119484627-25 CE: 265-157-1 CAS: 64742-54-7 Índice: 649-467-00-8	≤3	(hígado) Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	REACH #: 01-2119471299-27 CE: 265-169-7 CAS: 64742-65-0 Índice: 649-474-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	REACH #: 01-2119487077-29 CE: 265-158-7 CAS: 64742-55-8	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
bis(nonilfenil)amina	CE: 701-385-4 CAS: 36878-20-3	<3	Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Complejo de alquil ditiocarbamato de polisulfuro de molibdeno de cadena larga	REACH #: 01-0000019337-66 CE: 457-320-2	≤0.3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
anhídrido maleico	REACH #: 01-2119472428-31 CE: 203-571-6 CAS: 108-31-6 Índice: 607-096-00-9	<0.001	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 1, H372 (inhalación) EUH071 <b>Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.</b>	ETA [Oral] = 400 mg/kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%	[1] [2]

Contiene uno o más de los siguientes:

CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13  
CAS: 64741-89-5, EC: 265-091-3, EU REACH: 01-2119487067-30  
CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25  
CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29  
CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48  
CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

Los aceites base minerales de este producto están altamente refinados y contienen menos del 3 % de extracto de DMSO según el método IP 346, por lo que no están clasificados como carcinógenos según el Reglamento (CE) 1272/2008, nota L.

No hay ningún ingrediente adicional que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, sea PBT, mPmB o una sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente, o tenga asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, se deba indicar en esta sección.

#### Tipo

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente

[2] Sustancia con límites de exposición profesionales

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Contacto con los ojos** : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica.
- Por inhalación** : Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
- Contacto con la piel** : Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.
- Ingestión** : Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Ningún dato específico.
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
sequedad  
agrietamiento
- Ingestión** : Ningún dato específico.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Notas para el médico** : En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Utilizar polvos químicos secos, CO<sub>2</sub>, una espuma resistente al alcohol o agua pulverizada (niebla de agua).
- Medios de extinción no apropiados** : No usar chorro de agua.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligros derivados de la sustancia o mezcla** : La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
- Productos peligrosos de la combustión** :  Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono  
óxido de nitrógeno  
óxidos de azufre

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios** : En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia** : No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
- Para el personal de emergencia** : Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia".

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente** : Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

- 6.4 Referencia a otras secciones** : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.  
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.  
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s) de Exposición.

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Medidas de protección** : Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
- Información relativa a higiene en el trabajo de forma general** : Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

### 7.3 Usos específicos finales

- Recomendaciones** : No disponible.
- Soluciones específicas del sector industrial** : No disponible.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La información que se proporciona está basada en los usos habituales anticipados para el producto. Puede ser necesario tomar medidas adicionales para su manipulación a granel u otros usos que pudieran aumentar de manera significativa la exposición de los trabajadores o la liberación al medio ambiente.

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

Nombre del producto o ingrediente	Valores límite de la exposición
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	<b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa)</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nieblas. VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nieblas.
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	<b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa)</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nieblas. VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nieblas.
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	<b>INSHT (España, 3/2025) [aceite mineral refinado]</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas. VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas.
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	<b>INSHT (España, 3/2025) [aceite mineral refinado]</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas. VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas. <b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa)</b> VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> .
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	<b>INSHT (España, 3/2025) [aceite mineral refinado]</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas. <b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa)</b> VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (aceite Nieblas). <b>INSHT (España, 3/2025) [aceite mineral refinado]</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas. VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: nieblas.
anhídrido maleico	<b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa)</b> VLA-ED 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> . VLA-EC 15 minutos: 10 mg/m <sup>3</sup> . <b>INSHT (España, 3/2025)</b> Sensibilizante si se inhala , Sensibilizante por contacto con la piel. VLA-ED 8 horas: 0.1 ppm. VLA-ED 8 horas: 0.4 mg/m <sup>3</sup> .

### Índices de exposición biológica

No se conocen índices de exposición.

**Procedimientos recomendados de control** : Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes:  
Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

### Valores DNEL/DMEL

#### Nombre del producto o ingrediente

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

#### Resultado

**DNEL - Población general - Largo plazo - Oral**

0.74 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea**

0.97 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Población general - Largo plazo - Por inhalación**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

C14-16-18 Alquil Fenol

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea**

0.3 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación**

1.17 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

**DNEL - Población general - Largo plazo - Oral**

0.74 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea

0.97 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

### DNEL - Población general - Largo plazo - Por inhalación

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

### DNEL - Población general - Largo plazo - Oral

0.74 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea

0.97 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

### DNEL - Población general - Largo plazo - Por inhalación

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

### DNEL - Población general - Largo plazo - Oral

0.74 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea

0.97 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

### DNEL - Población general - Largo plazo - Por inhalación

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

### DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

anhídrido maleico

### DNEL - Población general - Largo plazo - Por inhalación

0.05 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

### DNEL - Población general - Largo plazo - Oral

0.06 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

**DNEL - Población general - Largo plazo - Por inhalación**

0.08 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación**

0.081 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación**

0.081 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

**DNEL - Población general - Corto plazo - Oral**

0.1 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Población general - Corto plazo - Cutánea**

0.1 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Población general - Largo plazo - Cutánea**

0.1 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Trabajadores - Corto plazo - Cutánea**

0.2 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea**

0.2 mg/kg bw/día

Efectos: Sistémico

**DNEL - Trabajadores - Corto plazo - Por inhalación**

0.2 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Local

**DNEL - Trabajadores - Corto plazo - Por inhalación**

0.2 mg/m<sup>3</sup>

Efectos: Sistémico

### Valor PNEC

No disponible.

### 8.2 Controles de la exposición

**Controles técnicos apropiados** : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

#### Medidas de protección individual

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos/la cara** : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

#### Protección de la piel

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

- Protección de las manos** : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos. Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Recomendado: < 1 hora (tiempo de detección): caucho nitrílico 0.17 mm. Proporcionar al empleado programas para el cuidado de la piel.
- Protección corporal** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
- Otro tipo de protección cutánea** : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.
- Protección respiratoria** : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso. Recomendado: Punto de ebullición > 65 °C: A1; Punto de ebullición < 65 °C: AX1; Material caliente: A1P2. Los cartuchos de filtro de gas y combinados deben cumplir con la norma europea EN14387.
- Controles de exposición medioambiental** : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Las condiciones de medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándar a menos que se indique lo contrario.

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

- Estado físico** : Líquido. [Líquido aceitoso.]
- Aspecto** : Claro
- Color** : Ámbar
- Olor** : Débil
- Umbral olfativo** : No disponible.
- Punto de fusión/punto de congelación** : No aplicable.
- Punto de fluidez** : <-30°C (<-22°F) [ASTM D 97]
- Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición** : >230°C (>446°F)
- Inflamabilidad** : No aplicable.
- Límite superior e inferior de explosividad** : No disponible.
- Punto de inflamación** : Vaso abierto: >200°C (>392°F) [ASTM D 92]
- Temperatura de auto-inflamación** : >300°C (>572°F)
- Temperatura de descomposición** : No disponible.
- pH** : No aplicable.
- Viscosidad** : Cinemática (40°C (104°F)): 44.2 mm<sup>2</sup>/s (44.2 cSt) [ASTM D 445]  
Cinemática (100°C (212°F)): 8.2 mm<sup>2</sup>/s (8.2 cSt) [ASTM D 445]
- Solubilidad** :

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

SopORTE	Resultado
Agua	No soluble

**Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)** : No aplicable.

**Presión de vapor** : <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)

**Densidad** : 0.85 g/cm<sup>3</sup> [15°C (59°F)] [ASTM D 4052]

**Densidad de vapor relativa** : No disponible.

### Características de las partículas

**Tamaño de partícula medio** : No aplicable.

### 9.2 Otros datos

#### 9.2.1 Información relativa a las clases de peligro físico

**Propiedades explosivas** : No aplicable.

**Propiedades comburentes** : No aplicable.

#### 9.2.2 Otras características de seguridad

No aplicable.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

**10.1 Reactividad** : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

**10.2 Estabilidad química** : El producto es estable.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse** : Ningún dato específico.

**10.5 Materiales incompatibles** : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:  
Materiales oxidantes fuertes

**10.6 Productos de descomposición peligrosos** : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad aguda

##### Nombre del producto o ingrediente

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

##### Resultado

**Conejo - Cutánea - DL50**

>5000 mg/kg

**Rata - Oral - DL50**

>5000 mg/kg

**Rata - Masculino, Femenino - Por inhalación - CL50 Polvo y nieblas**

5.53 mg/l [4 horas]

Toxicidad aguda por inhalación

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

**Conejo - Cutánea - DL50**

>5000 mg/kg

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

	<b>Rata - Oral - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Rata - Masculino, Femenino - Por inhalación - CL50 Polvo y nieblas</b> 5.53 mg/l [4 horas] Toxicidad aguda por inhalación
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	<b>Conejo - Cutánea - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Rata - Oral - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Rata - Masculino, Femenino - Por inhalación - CL50 Polvo y nieblas</b> 5.53 mg/l [4 horas] Toxicidad aguda por inhalación
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	<b>Conejo - Cutánea - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Rata - Oral - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Rata - Masculino, Femenino - Por inhalación - CL50 Polvo y nieblas</b> 5.53 mg/l [4 horas] Toxicidad aguda por inhalación
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	<b>Rata - Masculino, Femenino - Oral - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Conejo - Masculino, Femenino - Cutánea - DL50</b> >5000 mg/kg Toxicidad dérmica aguda
	<b>Rata - Por inhalación - CL50 Polvo y nieblas</b> 3900 mg/m <sup>3</sup> [4 horas] Efectos tóxicos: Comportamiento - Temblor Pulmón, tórax o respiración - Disnea Riñón, uréter y vejiga - Aumento del volumen de orina
Complejo de alquil ditiocarbamato de polisulfuro de molibdeno de cadena larga	<b>Rata - Femenino - Oral - DL50</b> >2000 mg/kg OECD 425
	<b>Rata - Masculino, Femenino - Cutánea - DL50</b> >2000 mg/kg OECD 402
anhídrido maleico	<b>Rata - Oral - DL50</b> 400 mg/kg
	<b>Conejo - Cutánea - DL50</b> 2620 mg/kg

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Estimaciones de toxicidad aguda

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Nombre del producto o ingrediente	Oral (mg/kg)	Cutánea (mg/kg)	Inhalación (gases) (ppm)	Inhalación (vapores) (mg/l)	Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l)
✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
anhídrido maleico	400	2620	N/A	N/A	N/A

### Corrosión o irritación cutáneas

#### Nombre del producto o ingrediente

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

#### Resultado

##### Conejo - Piel - Eritema/Costra

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0.17

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Edema

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Eritema/Costra

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0.17

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Edema

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Eritema/Costra

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0.17

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Edema

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Eritema/Costra

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

Período de observación: 7 días

Grado de irritación: 0.17

Totalmente reversibles en 7 días o menos

##### Conejo - Piel - Edema

Duración del tratamiento/exposición: 72 horas

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Período de observación: 7 días  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

destilados (petróleo), fracción parafínica  
ligera tratada con hidrógeno

**Conejo - Piel - Eritema/Costra**  
Duración del tratamiento/exposición: 72 horas  
Período de observación: 7 días  
Grado de irritación: 0.17  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

**Conejo - Piel - Edema**  
Duración del tratamiento/exposición: 72 horas  
Período de observación: 7 días  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Daño ocular grave/irritación ocular

#### **Nombre del producto o ingrediente**

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

#### **Resultado**

**Conejo - Ojos - Lesión del iris**  
Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

**Conejo - Ojos - Enrojecimiento de la conjuntiva**  
Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0.33  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

**Conejo - Ojos - Lesión del iris**  
Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

**Conejo - Ojos - Enrojecimiento de la conjuntiva**  
Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0.33  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

destilados (petróleo), fracción parafínica  
ligera desparafinada con disolvente

**Conejo - Ojos - Lesión del iris**  
Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

**Conejo - Ojos - Enrojecimiento de la conjuntiva**  
Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0.33  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

### Conejo - Ojos - Lesión del iris

Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

### Conejo - Ojos - Enrojecimiento de la conjuntiva

Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0.33  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

### Conejo - Ojos - Lesión del iris

Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

### Conejo - Ojos - Enrojecimiento de la conjuntiva

Irritación ocular/corrosión aguda  
Duración del tratamiento/exposición: 48 horas  
Período de observación: 72 horas  
Grado de irritación: 0.33  
Totalmente reversibles en 7 días o menos

anhídrido maleico

### Conejo - Ojos - Muy irritante

Cantidad/concentración aplicada: 1 %

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Corrosión/irritación respiratoria

No disponible.

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### **Nombre del producto o ingrediente**

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

#### **Resultado**

##### **Cobaya - piel**

Sensibilización de la piel  
Resultado: No sensibilizante

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

##### **Cobaya - piel**

Sensibilización de la piel  
Resultado: No sensibilizante

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

##### **Cobaya - piel**

Sensibilización de la piel  
Resultado: No sensibilizante

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

##### **Cobaya - piel**

Sensibilización de la piel  
Resultado: No sensibilizante

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

##### **Cobaya - piel**

Sensibilización de la piel

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Resultado: No sensibilizante

### Piel

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Respiratoria

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Mutagenicidad de las células germinales

#### Nombre del producto o ingrediente

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

#### Resultado

##### **In vivo - Mamífero-Animal - Somática - Intraperitoneal**

Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos

Resultado: Negativo

##### **In vivo - Mamífero-Animal - Somática - Intraperitoneal**

Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos

Resultado: Negativo

##### **In vivo - Mamífero-Animal - Somática - Intraperitoneal**

Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos

Resultado: Negativo

##### **In vivo - Mamífero-Animal - Somática - Intraperitoneal**

Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos

Resultado: Negativo

##### **In vivo - Mamífero-Animal - Somática - Intraperitoneal**

Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos

Resultado: Negativo

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Carcinogenicidad

#### Nombre del producto o ingrediente

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

#### Resultado

##### **Ratón - Femenino - Cutánea - TC**

Estudios de carcinogenicidad

78 semanas

Resultado: Negativo

##### **Ratón - Femenino - Cutánea - TC**

Estudios de carcinogenicidad

78 semanas

Resultado: Negativo

##### **Ratón - Femenino - Cutánea - TC**

Estudios de carcinogenicidad

78 semanas

Resultado: Negativo

##### **Ratón - Femenino - Cutánea - TC**

Estudios de carcinogenicidad

78 semanas

Resultado: Negativo

##### **Ratón - Femenino - Cutánea - TC**

Estudios de carcinogenicidad

78 semanas

Resultado: Negativo

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Toxicidad para la reproducción

#### **Nombre del producto o ingrediente**

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

#### **Resultado**

##### **Rata - Masculino, Femenino - Oral**

Prueba de detección de toxicidad para la reproducción y el desarrollo

1000 mg/kg

Efectos: Nivel sin efecto.

Toxicidad materna: Negativo

Efectos sobre la fertilidad: Negativo

Del desarrollo: Negativo

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

##### **Rata - Masculino, Femenino - Oral**

Prueba de detección de toxicidad para la reproducción y el desarrollo

1000 mg/kg

Efectos: Nivel sin efecto.

Toxicidad materna: Negativo

Efectos sobre la fertilidad: Negativo

Del desarrollo: Negativo

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

##### **Rata - Masculino, Femenino - Oral**

Prueba de detección de toxicidad para la reproducción y el desarrollo

1000 mg/kg

Efectos: Nivel sin efecto.

Toxicidad materna: Negativo

Efectos sobre la fertilidad: Negativo

Del desarrollo: Negativo

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

##### **Rata - Masculino, Femenino - Oral**

Prueba de detección de toxicidad para la reproducción y el desarrollo

1000 mg/kg

Efectos: Nivel sin efecto.

Toxicidad materna: Negativo

Efectos sobre la fertilidad: Negativo

Del desarrollo: Negativo

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

##### **Rata - Masculino, Femenino - Oral**

Prueba de detección de toxicidad para la reproducción y el desarrollo

1000 mg/kg

Efectos: Nivel sin efecto.

Toxicidad materna: Negativo

Efectos sobre la fertilidad: Negativo

Del desarrollo: Negativo

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No disponible.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

#### **Nombre del producto o ingrediente**

#### **Resultado**

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

C14-16-18 Alquil Fenol  
anhídrido maleico

STOT RE 2, H373 (hígado)  
STOT RE 1, H372 (inhalación)

### Peligro de aspiración

#### **Nombre del producto o ingrediente**

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

#### **Resultado**

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

### Información sobre posibles vías de exposición

No disponible.

### Efectos agudos potenciales para la salud

**Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Contacto con la piel** : Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.

**Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

**Contacto con los ojos** : Ningún dato específico.

**Por inhalación** : Ningún dato específico.

**Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
sequedad  
agrietamiento

**Ingestión** : Ningún dato específico.

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Exposición a corto plazo

**Posibles efectos inmediatos** : No disponible.

**Posibles efectos retardados** : No disponible.

#### Exposición a largo plazo

**Posibles efectos inmediatos** : No disponible.

**Posibles efectos retardados** : No disponible.

### Efectos crónicos potenciales para la salud

#### **Nombre del producto o ingrediente**

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - H304

#### **Resultado**

**Subcrónico - Rata - Masculino, Femenino - Oral - NOAEL**

Toxicidad dérmica subcrónica: estudio de 90 días  
≥2000 mg/kg [5 días por semana] [13 semanas]

**Subagudo - Rata - Masculino - Oral - LOAEL**

Estudio de toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días en roedores  
125 mg/kg [5 horas al día] [13 semanas]

**Subagudo - Rata - Masculino - Por inhalación - NOAEL**

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 días por semana] [4 semanas]

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) \* - No clasificado.

### **Subcrónico - Rata - Masculino, Femenino - Oral - NOAEL**

Toxicidad dérmica subcrónica: estudio de 90 días  
≥2000 mg/kg [5 días por semana] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Oral - LOAEL**

Estudio de toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días en roedores  
125 mg/kg [5 horas al día] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Por inhalación - NOAEL**

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 días por semana] [4 semanas]

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente

### **Subcrónico - Rata - Masculino, Femenino - Oral - NOAEL**

Toxicidad dérmica subcrónica: estudio de 90 días  
≥2000 mg/kg [5 días por semana] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Oral - LOAEL**

Estudio de toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días en roedores  
125 mg/kg [5 horas al día] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Por inhalación - NOAEL**

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 días por semana] [4 semanas]

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

### **Subcrónico - Rata - Masculino, Femenino - Oral - NOAEL**

Toxicidad dérmica subcrónica: estudio de 90 días  
≥2000 mg/kg [5 días por semana] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Oral - LOAEL**

Estudio de toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días en roedores  
125 mg/kg [5 horas al día] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Por inhalación - NOAEL**

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 días por semana] [4 semanas]

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

### **Subcrónico - Rata - Masculino, Femenino - Oral - NOAEL**

Toxicidad dérmica subcrónica: estudio de 90 días  
≥2000 mg/kg [5 días por semana] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Oral - LOAEL**

Estudio de toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días en roedores  
125 mg/kg [5 horas al día] [13 semanas]

### **Subagudo - Rata - Masculino - Por inhalación - NOAEL**

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 días por semana] [4 semanas]

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

**Generales** : El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación, agrietamiento o dermatitis.

**Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Mutagénesis** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Toxicidad para la reproducción** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## 11.2 Información sobre otros peligros

### 11.2.1 Propiedades de alteración endocrina

No hay datos de ensayo disponibles de este producto o sus componentes.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**Conclusión/resumen [Producto]** : El producto no cumple los criterios para ser considerado con propiedades de alteración endocrina según los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 o en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

### 11.2.2 Otros datos

No disponible.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Nombre del producto o ingrediente

✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)  
\* - H304

#### Resultado

**Agudo - NEL - Agua fresca**  
Peces, Prueba de Toxicidad Aguda  
Peces - *Pimephales promelas*  
≥100 mg/l [96 horas]

**Agudo - NEL - Agua fresca**  
Daphnia sp. Prueba de Inmovilización Aguda y Prueba de Reproducción  
Dafnia - *Daphnia Magma*  
>10000 mg/l [48 horas]

**Crónico - NEL - Agua fresca**  
Test de reproducción de Daphnia Magna  
Dafnia - *Daphnia magna*  
10 mg/l [21 días]  
Efecto: Reproducción

**Agudo - NEL - Agua fresca**  
Alga, Prueba de Inhibición del Crecimiento  
Algas  
>100 mg/l [72 horas]  
Efecto: (tasa de crecimiento)

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)  
\* - No clasificado.

**Agudo - NEL - Agua fresca**  
Peces, Prueba de Toxicidad Aguda  
Peces - *Pimephales promelas*  
≥100 mg/l [96 horas]

**Agudo - NEL - Agua fresca**  
Daphnia sp. Prueba de Inmovilización Aguda y Prueba de Reproducción  
Dafnia - *Daphnia Magma*  
>10000 mg/l [48 horas]

**Crónico - NEL - Agua fresca**  
Test de reproducción de Daphnia Magna  
Dafnia - *Daphnia magna*  
10 mg/l [21 días]  
Efecto: Reproducción

**Agudo - NEL - Agua fresca**  
Alga, Prueba de Inhibición del Crecimiento  
Algas  
>100 mg/l [72 horas]  
Efecto: (tasa de crecimiento)

anhídrido maleico

**Agudo - CL50 - Agua fresca**  
Peces - Western mosquitofish - *Gambusia affinis* - Adulto  
230 ppm [96 horas]  
Efecto: Mortalidad

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

**Conclusión/resumen [Producto]** : No disponible.

Nombre del producto o ingrediente	Vida media acuática	Fotólisis	Biodegradabilidad
✓ Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	-	-	Inherente
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	-	-	Inherente
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	-	-	Inherente
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	-	-	Inherente
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	-	-	Inherente

### 12.3 Potencial de bioacumulación

Nombre del producto o ingrediente	LogP <sub>ow</sub>	FBC	Potencial
✓ destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	>3	-	Bajo
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	>3	-	Bajo
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	>3	-	Bajo
bis(nonilfenil)amina	3.64 a 7.02	1730 [Guía METI (prueba de concentración de sustancias químicas en peces)]	Alta
anhídrido maleico	-2.78	-	Bajo

### 12.4 Movilidad en el suelo

#### Coefficiente de partición tierra/agua

Nombre del producto o ingrediente	logK <sub>oc</sub>	K <sub>oc</sub>
anhídrido maleico	1.1	11.4841

#### Resultados de la valoración PMT y mPmM

## SECCIÓN 12. Información ecológica

Nombre del producto o ingrediente	PMT	P	M	T	mPmM	mP	mM
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	No	No	No	No	No	No	No
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	No	No	No	No	No	No	No
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	No	No	No	No	No	No	No
C14-16-18 Alquil Fenol destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	No	No	No	No	No	No	No
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	No	No	No	No	No	No	No
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	No	No	No	No	No	No	No
bis(nonilfenil)amina	No	No	No	No	No	No	No
Complejo de alquil ditiocarbamato de polisulfuro de molibdeno de cadena larga	No	No	No	No	No	No	No
anhídrido maleico	No	No	No	No	No	No	No

**Movilidad** : No disponible.

**Conclusión/resumen** : El producto no cumple con los criterios para ser considerado como PMT o vPvM.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Reglamento (CE) n.º 1907/2006 [REACH]

Nombre del producto o ingrediente	PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
C14-16-18 Alquil Fenol destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	N/A	N/A	N/A	Sí	N/A	N/A	N/A
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
bis(nonilfenil)amina	No	N/A	No	Sí	No	N/A	No
Complejo de alquil	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A

## SECCIÓN 12. Información ecológica

ditiocarbamato de polisulfuro de molibdeno de cadena larga anhídrido maleico	N/A	N/A	N/A	Sí	N/A	N/A	N/A
--	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

### Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP]

Nombre del producto o ingrediente	PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - H304	No	No	No	No	No	No	No
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) * - No clasificado.	No	No	No	No	No	No	No
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente	No	No	No	No	No	No	No
C14-16-18 Alquil Fenol destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	No	No	No	No	No	No	No
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	No	No	No	No	No	No	No
destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno	No	No	No	No	No	No	No
bis(nonilfenil)amina	No	No	No	No	No	No	No
Complejo de alquil ditiocarbamato de polisulfuro de molibdeno de cadena larga	No	No	No	No	No	No	No
anhídrido maleico	No	No	No	No	No	No	No

**Conclusión/resumen Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP]** : El producto no cumple con los criterios para ser considerado como PBT o mPmB.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

No hay datos de ensayo disponibles de este producto o sus componentes.

**Conclusión/resumen [Producto]** : El producto no cumple los criterios para ser considerado con propiedades de alteración endocrina según los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 o en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

### 12.7 Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s) de Exposición.

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Producto

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un constraatista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

**Residuos Peligrosos** : Sí.

**Catálogo Europeo de Residuos (CER)**

Código de residuo	Denominación del residuo
13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

### Empaquetado

**Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

**Precauciones especiales** : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
<b>14.1 Número ONU o número ID</b>	No regulado.	No regulado.	Not regulated.	No regulado.
<b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	-	-	-	-
<b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>	-	-	-	-
<b>14.4 Grupo de embalaje</b>	-	-	-	-
<b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>	No.	No.	No.	No.

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios** : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** : No disponible.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Reglamento de la UE (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

### Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos

Ninguna sustancia recogida

### Otras regulaciones de la UE

**Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) - Aire** : No inscrito

**Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) - Agua** : No inscrito

**Precusores de explosivos** : No aplicable.

### Sustancias que agotan la capa de ozono (UE 2024/590)

No inscrito.

### Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)

No inscrito.

### Contaminantes orgánicos persistentes (1021/2019/EU)

No inscrito.

### Directiva Seveso

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

### Reglamentaciones nacionales

#### Alemania

**Clase de riesgo para el agua (WGK)** : 1

#### Suiza

**Contenido de COV** : Liberado.

### Regulaciones Internacionales

### Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

No inscrito.

### Protocolo de Montreal

No inscrito.

### Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

### Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

### Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

### Lista de inventario

**Australia** : No determinado.

**Canadá** : Todos los componentes están listados o son exentos.

**China** : Todos los componentes están listados o son exentos.

**Unión Económica Euroasiática** : **Inventario de la Federación Rusa**: No determinado.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

<b>Japón</b>	: <b>Inventario de Sustancias de Japón (CSCL):</b> Todos los componentes están listados o son exentos. <b>Inventario de Sustancias de Japón (ISHL):</b> No determinado.
<b>Nueva Zelanda</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Filipinas</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>República de Corea</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Taiwán</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Tailandia</b>	: No determinado.
<b>Turquía</b>	: No determinado.
<b>Estados Unidos de America</b>	: Todos los componentes están activos o exentos.
<b>Vietnam</b>	: No determinado.
<b>15.2 Evaluación de la seguridad química</b>	: Las valoraciones de seguridad química correspondientes a todas las sustancias presentes en este producto bien Han sido completadas o No son aplicables.

## SECCIÓN 16. Otros datos

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

<b>Abreviaturas y acrónimos</b>	: ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera ASTM = Sociedad Americana para Pruebas y Materiales ETA = Estimación de Toxicidad Aguda FBC = Factor de Bioconcentración CAS = Servicio de Resúmenes Químicos CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008] DIN = Instituto Alemán de Normalización DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado DNEL = Nivel sin efecto derivado CE = Comisión Europea EC50 = Máxima Concentración Media Efectiva EN = Normas Armonizadas Europeas Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP SGA - Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel IC50 = Concentración inhibitoria máxima media IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas IMO = International Maritime Organisation ISO = International Organization for Standardization LC50 = Concentración letal media LD50 = Dosis letal media LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina) N/A = No disponible NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OEL = Límite de Exposición Profesional PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto REACH = Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas [Reglamento (CE) No. 1907/2006] RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
---------------------------------	--

## SECCIÓN 16. Otros datos

FDS = Ficha de Datos de Seguridad  
SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante  
STEL = Short Term Exposure Limit (límite máximo permisible de exposición de corto tiempo)  
TLV = Threshold Limit Value  
TWA = Time Weighted Average / VLA-ED = Valor límite ambiental de exposición diaria  
UFI = Unique Formula Identifier  
ONU = Organización de las Naciones Unidas  
COV = Compuestos Orgánicos Volátiles  
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa

### [Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento \(CE\) n.º. 1272/2008 \[CLP/SGA\]](#)

No clasificado.

### [Texto completo de las frases H abreviadas](#)

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H361f	Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

### [Texto completo de las clasificaciones \[CLP/SGA\]](#)

Acute Tox. 4	TOXICIDAD AGUDA - Categoría 4
Aquatic Chronic 3	PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3
Asp. Tox. 1	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Eye Dam. 1	LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1
Repr. 2	TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2
Resp. Sens. 1	SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA - Categoría 1
Skin Corr. 1B	CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B
Skin Irrit. 2	CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
Skin Sens. 1	SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1A
Skin Sens. 1B	SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1B
STOT RE 1	TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 1
STOT RE 2	TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 2

**Consejos relativos a la formación** : Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición.

**Fecha de impresión** : 12-05-2026

**Fecha de emisión/ Fecha de revisión** : 12-05-2026

**Fecha de la emisión anterior** : 15-09-2025

**Versión** : 1.02

### [Aviso al lector](#)

La información contenida en esta FDS se basa en nuestros conocimientos actuales y en la legislación nacional y de la Unión Europea actual. El producto no debe utilizarse con fines distintos a los especificados en la sección 1 sin obtener antes las instrucciones de manejo por escrito. Siempre será responsabilidad del usuario adoptar todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos impuestos por las normativas y la legislación locales. La información contenida en esta FDS se proporciona como una descripción de los requisitos de seguridad de nuestro producto. No debe considerarse una garantía de las propiedades del producto.