

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

# LUCAS OIL

## Lucas Oil Synthetic 5W-20 ECO-FD Engine Oil

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : Lucas Oil Synthetic 5W-20 ECO-FD Engine Oil  
**Viscosità o Tipo** : SAE 5W-20

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Utilizzi del Materiale** : Lubrificante per motori

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

<b>Produttore / Distributore</b>	: Lucas Oil Products UK (GB) Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni Industrial Estate LL77 7JA Llangefni Great Britain Tel. +44 (0) 1248 723 666 email: info@LucasOil.co.uk web: www.lucasoil.co.uk	/ Lucas Oil Products Europe Ltd Block 3 Harcourt Centre Dublin 2 Ireland Tel. +44 344 225 5400 email: info@LucasOil.eu.com web: www.lucasoil.eu.com
----------------------------------	---	--

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Numero di telefono** : ChemTel:  
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.I.)  
+1-813-248-0585 (International)

#### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveneni

**Italia** : CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA (ROMA) : 06 68593726  
Az. Osp. Univ. Foggia (FOGGIA) : 800183459  
Az. Osp. "A. Cardarelli" (NAPOLI) : 081-5453333  
CAV Policlinico "Umberto I" (ROMA) : 06-49978000  
CAV Policlinico "A. Gemelli" (ROMA) : 06-3054343  
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica (FIRENZE) : 055-7947819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (PAVIA) : 0382-24444  
Osp. Niguarda Ca' Granda (MILANO) : 02-66101029  
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII (BERGAMO) : 800883300  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona (VERONA) : 800011858

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Questo prodotto non è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

**Ingredienti di tossicità sconosciuta** : Nessuno.


**Ingredienti di ecotossicità sconosciuta** : Nessuno.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.


#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Avvertenza** : Nessuna avvertenza.

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli


- Indicazioni di pericolo** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Consigli di prudenza**
- Generali** : P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- Prevenzione** : Non applicabile.
- Reazione** : Non applicabile.
- Conservazione** : Non applicabile.
- Smaltimento** : Non applicabile.
- Elementi supplementari dell'etichetta** :  UH208 - Contiene C14-16-18 alchilfenolo, Polisolfuro di molibdeno, complesso alchiliditiocarbammato a catena lunga. e anidride maleica. Può provocare una reazione allergica.  
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.
- Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio**
- Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : Non applicabile.
- Avvertimento tattile di pericolo** : Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

- Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII** : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.
- Il prodotto soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006.** :  prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele : Miscela

Nome del prodotto/ ingrediente	Identificatori	%	Classificazione	Conc. specifica limiti, fattori M e ATE	Tipo
 Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	-	≥75 - ≤90	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	-	≥10 - ≤25	Non classificato.	-	[2]
distillati (petrolio),	REACH #:	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

paraffinici leggeri decerati con solvente	01-2119480132-48 CE: 265-159-2 CAS: 64742-56-9				
C14-16-18 alchilfenolo	REACH #: 01-2119498288-19 CE: 931-468-2	≤3	Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 (fegato)	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 10%	[1]
distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	REACH #: 01-2119484627-25 CE: 265-157-1 CAS: 64742-54-7 Indice: 649-467-00-8	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	REACH #: 01-2119471299-27 CE: 265-169-7 CAS: 64742-65-0 Indice: 649-474-00-6	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	REACH #: 01-2119487077-29 CE: 265-158-7 CAS: 64742-55-8	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
bis(nonilfenil)ammina	CE: 701-385-4 CAS: 36878-20-3	<3	Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Polisolfuro di molibdeno, complesso alchiliditiocarbammato a catena lunga.	REACH #: 01-0000019337-66 CE: 457-320-2	≤0.3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
anidride maleica	REACH #: 01-2119472428-31 CE: 203-571-6 CAS: 108-31-6 Indice: 607-096-00-9	<0.001	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 1, H372 (inalazione) EUH071 <b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b>	ATE [Orale] = 400 mg/kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%	[1]

☑ Contiene uno o più delle seguenti sostanze:

CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13

CAS: 64741-89-5, EC: 265-091-3, EU REACH: 01-2119487067-30

CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25

CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29

CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48

CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

Gli oli di base minerali contenuti in questo prodotto sono altamente raffinati e contengono meno del 3% di estratto di DMSO secondo il metodo IP 346, pertanto non sono classificati come cancerogeni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, nota L.

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico.
- Per inalazione** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.
- Contatto con la pelle** : Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
- Ingestione** : Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Se avviene del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
secchezza  
screpolature
- Ingestione** : Nessun dato specifico.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** : Usare prodotti chimici secchi, CO<sub>2</sub>, schiuma resistente all'alcool o acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- Prodotti di combustione pericolosi** :  prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
anidride carbonica  
monossido di carbonio  
ossidi di azoto  
ossidi di zolfo

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
- Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

- 6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un apposito contenitore di recupero. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
- Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

**Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).  
**Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

### 7.3 Usi finali particolari

**Avvertenze** : Non disponibile.  
**Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

Nome del prodotto/ingrediente	Valori limite d'esposizione
Ølio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	<b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b> TWA 8 ore: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia. STEL 15 minuti: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia.
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	<b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b> TWA 8 ore: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia. STEL 15 minuti: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia.
distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	<b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> .
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	<b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (olio Nebbia).
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	<b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b> TWA 8 ore: 5 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 minuti: 10 mg/m <sup>3</sup> .

#### Indici di esposizione biologica

Non sono noti indici di esposizione.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti:  
Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

### DNEL/DMEL

#### Nome del prodotto/ingrediente

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

#### Risultato

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.74 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.97 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

C14-16-18 alchilfenolo

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.3 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

1.17 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.74 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.97 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

Effetti: Locale

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.74 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.97 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.74 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.97 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

anidride maleica

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

0.05 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale**

0.06 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

0.08 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

0.081 mg/m<sup>3</sup>

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

0.081 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via orale**

0.1 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via cutanea**

0.1 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea**

0.1 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per via cutanea**

0.2 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

0.2 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione**

0.2 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Locale

**DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione**

0.2 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

### PNEC

Non disponibile.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

### Protezione della pelle

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Indossare guanti adeguati conformi a EN374. Raccomandato: < 1 ora (tempo di permeazione): gomma nitrile 0.17 mm. Prevedere programmi di cura della pelle per gli impiegati.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso. Raccomandato: Punto di ebollizione > 65 °C: A1; Punto di ebollizione < 65 °C: AX1; Materiale caldo: A1P2. Le cartucce filtranti per gas e combinate devono essere conformi alla norma europea EN14387.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

- Stato fisico** : Liquido. [Liquido oleoso.]
- Aspetto** : Chiaro
- Colore** : Ambrato
- Odore** : Leggero
- Soglia olfattiva** : Non disponibile.
- Punto di fusione/punto di congelamento** : Non applicabile.
- Punto di fusione** : <-30°C (<-22°F) [ASTM D 97]
- Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** : >230°C (>446°F)
- Infiammabilità** : Non applicabile.
- Limite inferiore e superiore di esplosività** : Non disponibile.
- Punto di infiammabilità** : Vaso aperto: >200°C (>392°F) [ASTM D 92]
- Temperatura di autoaccensione** : >300°C (>572°F)
- Temperatura di decomposizione** : Non disponibile.
- pH** : Non applicabile.
- Viscosità** : Cinematico (40°C (104°F)): 44.2 mm<sup>2</sup>/s (44.2 cSt) [ASTM D 445]  
Cinematico (100°C (212°F)): 8.2 mm<sup>2</sup>/s (8.2 cSt) [ASTM D 445]
- Solubilità** :

Mezzo	Risultato
Acqua	Non solubile

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

<b>Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (Log Pow):</b>	: Non applicabile.
<b>Tensione di vapore</b>	: <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)
<b>Densità</b>	: 0.85 g/cm <sup>3</sup> [15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
<b>Densità relativa dei vapori</b>	: Non disponibile.
<b><u>Caratteristiche delle particelle</u></b>	
<b>Dimensione mediana delle particelle</b>	: Non applicabile.

### 9.2 Altre informazioni

#### 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

<b>Proprietà esplosive</b>	: Non applicabile.
<b>Proprietà ossidanti</b>	: Non applicabile.

#### 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Non applicabile.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

<b>10.1 Reattività</b>	: Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
<b>10.2 Stabilità chimica</b>	: Il prodotto è stabile.
<b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>	: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
<b>10.4 Condizioni da evitare</b>	: Nessun dato specifico.
<b>10.5 Materiali incompatibili</b>	: Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: Materiali altamente ossidanti
<b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi</b>	: In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

##### **Nome del prodotto/ingrediente**

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

##### **Risultato**

**Coniglio - Per via cutanea - DL50**  
>5000 mg/kg

**Ratto - Per via orale - DL50**  
>5000 mg/kg

**Ratto - Maschile, Femminile - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie**  
5.53 mg/l [4 ore]  
Tossicità acuta per inalazione

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

**Coniglio - Per via cutanea - DL50**  
>5000 mg/kg

**Ratto - Per via orale - DL50**  
>5000 mg/kg

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	<b>Ratto - Maschile, Femminile - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie</b> 5.53 mg/l [4 ore] Tossicità acuta per inalazione
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	<b>Coniglio - Per via cutanea - DL50</b> >5000 mg/kg  <b>Ratto - Per via orale - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Ratto - Maschile, Femminile - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie</b> 5.53 mg/l [4 ore] Tossicità acuta per inalazione
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	<b>Coniglio - Per via cutanea - DL50</b> >5000 mg/kg  <b>Ratto - Per via orale - DL50</b> >5000 mg/kg
	<b>Ratto - Maschile, Femminile - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie</b> 5.53 mg/l [4 ore] Tossicità acuta per inalazione
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	<b>Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale - DL50</b> >5000 mg/kg  <b>Coniglio - Maschile, Femminile - Per via cutanea - DL50</b> >5000 mg/kg Tossicità cutanea acuta  <b>Ratto - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie</b> 3900 mg/m <sup>3</sup> [4 ore] <u>Effetti tossici:</u> Comportamentale - Tremore Polmone, torace o respirazione - Dispnea Rene, uretere e vescica - Aumento del volume delle urine
Polisolfuro di molibdeno, complesso alchiditiocarbamato a catena lunga.	<b>Ratto - Femminile - Per via orale - DL50</b> >2000 mg/kg OECD 425  <b>Ratto - Maschile, Femminile - Per via cutanea - DL50</b> >2000 mg/kg OECD 402
anidride maleica	<b>Ratto - Per via orale - DL50</b> 400 mg/kg  <b>Coniglio - Per via cutanea - DL50</b> 2620 mg/kg

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]**

: Non disponibile.

**Stime di tossicità acuta**

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Nome del prodotto/ingrediente	Per via orale (mg/kg)	Per via cutanea (mg/kg)	Inalazione (gas) (ppm)	Inalazione (vapori) (mg/l)	Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l)
☑ Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
anidride maleica	400	2620	N/A	N/A	N/A

### Corrosione/irritazione della pelle

#### Nome del prodotto/ingrediente

☑ Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) \* - H304

#### Risultato

##### Coniglio - Pelle - Eritema/Escara

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0.17

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

##### Coniglio - Pelle - Edema

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) \* - Non classificato.

##### Coniglio - Pelle - Eritema/Escara

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0.17

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

##### Coniglio - Pelle - Edema

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

##### Coniglio - Pelle - Eritema/Escara

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0.17

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

##### Coniglio - Pelle - Edema

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

##### Coniglio - Pelle - Eritema/Escara

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

Periodo di osservazione: 7 giorni

Valutazione dell'irritazione: 0.17

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

##### Coniglio - Pelle - Edema

Durata del trattamento/esposizione: 72 ore

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

Periodo di osservazione: 7 giorni  
Valutazione dell'irritazione: 0  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

**Coniglio - Pelle - Eritema/Escara**  
Durata del trattamento/esposizione: 72 ore  
Periodo di osservazione: 7 giorni  
Valutazione dell'irritazione: 0.17  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

**Coniglio - Pelle - Edema**  
Durata del trattamento/esposizione: 72 ore  
Periodo di osservazione: 7 giorni  
Valutazione dell'irritazione: 0  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

#### **Nome del prodotto/ingrediente**

Oil minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### **Risultato**

**Coniglio - Occhi - Lesione dell'iride**  
Irritazione/corrosione oculare acuta  
Durata del trattamento/esposizione: 48 ore  
Periodo di osservazione: 72 ore  
Valutazione dell'irritazione: 0  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

**Coniglio - Occhi - Arrossamento delle congiuntive**  
Irritazione/corrosione oculare acuta  
Durata del trattamento/esposizione: 48 ore  
Periodo di osservazione: 72 ore  
Valutazione dell'irritazione: 0.33  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

**Coniglio - Occhi - Lesione dell'iride**  
Irritazione/corrosione oculare acuta  
Durata del trattamento/esposizione: 48 ore  
Periodo di osservazione: 72 ore  
Valutazione dell'irritazione: 0  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

**Coniglio - Occhi - Arrossamento delle congiuntive**  
Irritazione/corrosione oculare acuta  
Durata del trattamento/esposizione: 48 ore  
Periodo di osservazione: 72 ore  
Valutazione dell'irritazione: 0.33  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

**Coniglio - Occhi - Lesione dell'iride**  
Irritazione/corrosione oculare acuta  
Durata del trattamento/esposizione: 48 ore  
Periodo di osservazione: 72 ore  
Valutazione dell'irritazione: 0  
Completamente reversibile in 7 giorni o meno

**Coniglio - Occhi - Arrossamento delle congiuntive**  
Irritazione/corrosione oculare acuta  
Durata del trattamento/esposizione: 48 ore  
Periodo di osservazione: 72 ore  
Valutazione dell'irritazione: 0.33

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

### Coniglio - Occhi - Lesione dell'iride

Irritazione/corrosione oculare acuta

Durata del trattamento/esposizione: 48 ore

Periodo di osservazione: 72 ore

Valutazione dell'irritazione: 0

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

### Coniglio - Occhi - Arrossamento delle congiuntive

Irritazione/corrosione oculare acuta

Durata del trattamento/esposizione: 48 ore

Periodo di osservazione: 72 ore

Valutazione dell'irritazione: 0.33

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

### Coniglio - Occhi - Lesione dell'iride

Irritazione/corrosione oculare acuta

Durata del trattamento/esposizione: 48 ore

Periodo di osservazione: 72 ore

Valutazione dell'irritazione: 0

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

### Coniglio - Occhi - Arrossamento delle congiuntive

Irritazione/corrosione oculare acuta

Durata del trattamento/esposizione: 48 ore

Periodo di osservazione: 72 ore

Valutazione dell'irritazione: 0.33

Completamente reversibile in 7 giorni o meno

anidride maleica

### Coniglio - Occhi - Fortemente irritante

Quantità/concentrazione applicata: 1 %

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Corrosione/irritazione delle vie respiratorie

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

#### Nome del prodotto/ingrediente

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### Risultato

##### Porcellino d'India - pelle

Sensibilizzazione cutanea

Risultato: Non provoca sensibilizzazione

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

##### Porcellino d'India - pelle

Sensibilizzazione cutanea

Risultato: Non provoca sensibilizzazione

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

##### Porcellino d'India - pelle

Sensibilizzazione cutanea

Risultato: Non provoca sensibilizzazione

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

##### Porcellino d'India - pelle

Sensibilizzazione cutanea

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Risultato: Non provoca sensibilizzazione

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

**Porcellino d'India - pelle**

Sensibilizzazione cutanea

Risultato: Non provoca sensibilizzazione

### Pelle

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Vie respiratorie

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Mutagenicità delle cellule germinali

#### Nome del prodotto/ingrediente

Ølio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### Risultato

**In vivo - Mammifero - Animale - Somatico - Intraperitoneale**

Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi

Risultato: Negativo

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

**In vivo - Mammifero - Animale - Somatico - Intraperitoneale**

Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi

Risultato: Negativo

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

**In vivo - Mammifero - Animale - Somatico - Intraperitoneale**

Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi

Risultato: Negativo

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

**In vivo - Mammifero - Animale - Somatico - Intraperitoneale**

Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi

Risultato: Negativo

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

**In vivo - Mammifero - Animale - Somatico - Intraperitoneale**

Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi

Risultato: Negativo

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Cancerogenicità

#### Nome del prodotto/ingrediente

Ølio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### Risultato

**Topo - Femminile - Per via cutanea - TC**

Studi di cancerogenicità

78 settimane

Risultato: Negativo

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

**Topo - Femminile - Per via cutanea - TC**

Studi di cancerogenicità

78 settimane

Risultato: Negativo

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

**Topo - Femminile - Per via cutanea - TC**

Studi di cancerogenicità

78 settimane

Risultato: Negativo

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

**Topo - Femminile - Per via cutanea - TC**

Studi di cancerogenicità

78 settimane

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Risultato: Negativo

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

**Topo - Femminile - Per via cutanea - TC**

Studi di cancerogenicità

78 settimane

Risultato: Negativo

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Tossicità per la riproduzione

#### Nome del prodotto/ingrediente

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### Risultato

**Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale**

Test di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo  
1000 mg/kg

Effetti: Nessun livello di effetto.

Tossicità materna: Negativo

Effetti sulla fertilità: Negativo

Inerente allo sviluppo: Negativo

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

**Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale**

Test di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo  
1000 mg/kg

Effetti: Nessun livello di effetto.

Tossicità materna: Negativo

Effetti sulla fertilità: Negativo

Inerente allo sviluppo: Negativo

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

**Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale**

Test di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo  
1000 mg/kg

Effetti: Nessun livello di effetto.

Tossicità materna: Negativo

Effetti sulla fertilità: Negativo

Inerente allo sviluppo: Negativo

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

**Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale**

Test di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo  
1000 mg/kg

Effetti: Nessun livello di effetto.

Tossicità materna: Negativo

Effetti sulla fertilità: Negativo

Inerente allo sviluppo: Negativo

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

**Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale**

Test di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo  
1000 mg/kg

Effetti: Nessun livello di effetto.

Tossicità materna: Negativo

Effetti sulla fertilità: Negativo

Inerente allo sviluppo: Negativo

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### Nome del prodotto/ingrediente

C14-16-18 alchilfenolo  
anidride maleica

### Risultato

STOT RE 2, H373 (fegato)  
STOT RE 1, H372 (inalazione)

### Pericolo in caso di aspirazione

#### Nome del prodotto/ingrediente

Ølio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati  
con solvente

distillati (petrolio), paraffinici pesanti  
'hydrotreating'

distillati (petrolio), frazione paraffinica  
pesante decerata con solvente

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di  
'hydrotreating'

#### Risultato

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

### Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Non disponibile.

### Effetti potenziali acuti sulla salute

**Contatto con gli occhi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Per inalazione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Contatto con la pelle** : Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle.

**Ingestione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

**Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.

**Per inalazione** : Nessun dato specifico.

**Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
secchezza  
screpolature

**Ingestione** : Nessun dato specifico.

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

#### Nome del prodotto/ingrediente

Ølio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### Risultato

**Sottocronica - Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale - NOAEL**

Tossicità cutanea subcronica: studio di 90 giorni  
≥2000 mg/kg [5 giorni per settimana] [13 settimane]

**Subacuto - Ratto - Maschile - Per via orale - LOAEL**

Studio di tossicità orale a dosi ripetute di 90 giorni nei roditori  
125 mg/kg [5 ore al giorno] [13 settimane]

**Subacuto - Ratto - Maschile - Per inalazione - NOAEL**

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 giorni per settimana] [4 settimane]

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)

**Sottocronica - Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale -**

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

\* - Non classificato.

### NOAEL

Tossicità cutanea subcronica: studio di 90 giorni  
≥2000 mg/kg [5 giorni per settimana] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per via orale - LOAEL

Studio di tossicità orale a dosi ripetute di 90 giorni nei roditori  
125 mg/kg [5 ore al giorno] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per inalazione - NOAEL

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 giorni per settimana] [4 settimane]

distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente

### Sottocronica - Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale - NOAEL

Tossicità cutanea subcronica: studio di 90 giorni  
≥2000 mg/kg [5 giorni per settimana] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per via orale - LOAEL

Studio di tossicità orale a dosi ripetute di 90 giorni nei roditori  
125 mg/kg [5 ore al giorno] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per inalazione - NOAEL

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 giorni per settimana] [4 settimane]

distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

### Sottocronica - Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale - NOAEL

Tossicità cutanea subcronica: studio di 90 giorni  
≥2000 mg/kg [5 giorni per settimana] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per via orale - LOAEL

Studio di tossicità orale a dosi ripetute di 90 giorni nei roditori  
125 mg/kg [5 ore al giorno] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per inalazione - NOAEL

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 giorni per settimana] [4 settimane]

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'

### Sottocronica - Ratto - Maschile, Femminile - Per via orale - NOAEL

Tossicità cutanea subcronica: studio di 90 giorni  
≥2000 mg/kg [5 giorni per settimana] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per via orale - LOAEL

Studio di tossicità orale a dosi ripetute di 90 giorni nei roditori  
125 mg/kg [5 ore al giorno] [13 settimane]

### Subacuto - Ratto - Maschile - Per inalazione - NOAEL

>980 mg/m<sup>3</sup> [5 giorni per settimana] [4 settimane]

### Conclusione/Riepilogo [Prodotto]

: Non disponibile.

### Generali

: Un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e provocare irritazione, screpolature e/o dermatiti.

### Cancerogenicità

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Mutagenicità

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Tossicità per la riproduzione

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non sono disponibili dati sperimentali specifici per questo prodotto o i suoi ingredienti.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### Conclusione/Riepilogo [Prodotto]

: Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Nome del prodotto/ingrediente

☑ Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - H304

#### Risultato

##### Acuto - NEL - Acqua fresca

Pesce, Test di Tossicità Acuta  
Pesce - *Pimephales promelas*  
≥100 mg/l [96 ore]

##### Acuto - NEL - Acqua fresca

Test di immobilizzazione acuta e test di riproduzione di  
Daphnia sp.  
Dafnia - *Daphnia Magma*  
>10000 mg/l [48 ore]

##### Cronico - NEL - Acqua fresca

Test di riproduzione della Daphnia Magna  
Dafnia - *Daphnia magna*  
10 mg/l [21 giorni]  
Effetto: Riproduzione

##### Acuto - NEL - Acqua fresca

Alghe, test di inibizione della crescita  
Alghe  
>100 mg/l [72 ore]  
Effetto: (tasso di accrescimento)

Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)  
\* - Non classificato.

##### Acuto - NEL - Acqua fresca

Pesce, Test di Tossicità Acuta  
Pesce - *Pimephales promelas*  
≥100 mg/l [96 ore]

##### Acuto - NEL - Acqua fresca

Test di immobilizzazione acuta e test di riproduzione di  
Daphnia sp.  
Dafnia - *Daphnia Magma*  
>10000 mg/l [48 ore]

##### Cronico - NEL - Acqua fresca

Test di riproduzione della Daphnia Magna  
Dafnia - *Daphnia magna*  
10 mg/l [21 giorni]  
Effetto: Riproduzione

##### Acuto - NEL - Acqua fresca

Alghe, test di inibizione della crescita  
Alghe  
>100 mg/l [72 ore]  
Effetto: (tasso di accrescimento)

anidride maleica

##### Acuto - CL50 - Acqua fresca

Pesce - Western mosquitofish - *Gambusia affinis* - Adulto  
230 ppm [96 ore]  
Effetto: Mortalità

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.

Nome del prodotto/ ingrediente	Emivita in acqua	Fotolisi	Biodegradabilità
olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	-	-	Per sua natura
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	-	-	Per sua natura
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	-	-	Per sua natura
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	-	-	Per sua natura
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	-	-	Per sua natura

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nome del prodotto/ ingrediente	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potenziale
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	>3	-	Bassa
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	>3	-	Bassa
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	>3	-	Bassa
bis(nonilfenil)ammina	3.64 a 7.02	1730 [Linea guida METI (test di concentrazione su sostanze chimiche nel pesce)]	Alta
anidride maleica	-2.78	-	Bassa

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Coefficiente di ripartizione suolo/acqua

Nome del prodotto/ingrediente	logK <sub>oc</sub>	K <sub>oc</sub>
anidride maleica	1.1	11.4841

#### Risultati della valutazione PMT e vPvM

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Nome del prodotto/ ingrediente	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
☑ Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	No	No	No	No	No	No	No
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	No	No	No	No	No	No	No
C14-16-18 alchilfenolo	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	No	No	No	No	No	No	No
bis(nonilfenil)ammina	No	No	No	No	No	No	No
Polisolfuro di molibdeno, complesso	No	No	No	No	No	No	No
alchiditiocarbammato a catena lunga.	No	No	No	No	No	No	No
anidride maleica	No	No	No	No	No	No	No

**Mobilità** : Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PMT o vPvM.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH]

Nome del prodotto/ ingrediente	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
☑ Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
C14-16-18 alchilfenolo	N/A	N/A	N/A	Si	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
bis(nonilfenil)ammina	No	N/A	No	Si	No	N/A	No
Polisolfuro di molibdeno, complesso	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
alchiditiocarbammato a catena lunga.	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
anidride maleica	N/A	N/A	N/A	Si	N/A	N/A	N/A

#### Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Nome del prodotto/ ingrediente	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
✓ Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304	No	No	No	No	No	No	No
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato.	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	No	No	No	No	No	No	No
C14-16-18 alchilfenolo distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di 'hydrotreating'	No	No	No	No	No	No	No
bis(nonilfenil)ammina	No	No	No	No	No	No	No
Polisolfuro di molibdeno, complesso alchiliditiocarbammato a catena lunga.	No	No	No	No	No	No	No
anidride maleica	No	No	No	No	No	No	No

**Conclusione/Riepilogo** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PBT o vPvB.  
**Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non sono disponibili dati sperimentali specifici per questo prodotto o i suoi ingredienti.

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : Sì.

#### European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

Codice rifiuto	Designazione rifiuti
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### Imballo

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
<b>14.1 Numero ONU o numero ID</b>	Non regolamentato.	Non regolamentato.	Not regulated.	Not regulated.
<b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>	-	-	-	-
<b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</b>	-	-	-	-
<b>14.4 Gruppo d'imballaggio</b>	-	-	-	-
<b>14.5 Pericoli per l'ambiente</b>	No.	No.	No.	No.

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** : Non disponibile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

##### Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

###### Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

###### Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

##### Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

Nessuna sostanza elencata

#### Altre norme UE

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria** : Non nell'elenco

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua** : Non nell'elenco

**Precursori di esplosivi** : Non applicabile.

### Sostanze dannose per lo strato di ozono (UE 2024/590)

Non nell'elenco.

### Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

### Inquinanti Organici Persistenti (1021/2019/EU)

Non nell'elenco.

### Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

### Norme nazionali

#### Germania

**Classe di rischio per l'acqua (WGK)** : 1

#### Italia

**D.Lgs. 152/06** : Non determinato.

**D.Lgs. 81/2008** : Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

**D.Lgs. 25/2002** : Protezione contro rischi agenti chimici.

**D.Lgs. 65/2003** : Classificazione Imballaggio Etichettatura Preparati Pericolosi.

**D.M. 14/01/2008** : Elenco malattie professionali che prevedono obbligo di denuncia.

#### Svizzera

**Quantità COV** : Esente.

### Regolamenti Internazionali

#### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

#### Protocollo di Montreal

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

#### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

### Inventario

**Australia** : Non determinato.

**Canada** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Cina** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Unione economica euroasiatica** : **Inventario della Federazione Russa**: Non determinato.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

<b>Giappone</b>	: <b>Inventario giapponese (CSCL):</b> Tutti i componenti sono elencati o esenti. <b>Inventario giapponese (ISHL):</b> Non determinato.
<b>Nuova Zelanda</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Filippine</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Repubblica di Corea</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Taiwan</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Tailandia</b>	: Non determinato.
<b>Turchia</b>	: Non determinato.
<b>Stati Uniti d'America</b>	: Tutti i componenti sono attivi o esenti.
<b>Viet Nam</b>	: Non determinato.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Le Valutazioni sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze di questo prodotto sono Complete o Non applicabili

## SEZIONE 16: altre informazioni

🔍 Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne  
ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada  
ASTM = Società americana per i test e i materiali  
ATE = Stima della Tossicità Acuta  
BCF = Fattore di Bioconcentrazione  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DIN = Istituto tedesco per la standardizzazione  
DMEL = Livello derivato con effetti minimi  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
CE = Commissione Europea  
EC50 = Concentrazione Effettiva Mediana  
EN = Standard Europeo  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
GHS - Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche  
IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo  
IBC = Contenitori Bulk  
IC50 = Concentrazione Inibente il 50%  
IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose  
IMO = International Maritime Organisation  
ISO = International Organization for Standardization  
LC50 = Concentrazione Letale Mediana  
LD50 = Dose Letale Mediana  
LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration  
MARPOL = Convenzione Internazionale del 1973 per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi e il relativo protocollo del 1978  
N/A = Non disponibile  
NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration  
NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration  
OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico  
OEL = Limiti di Esposizione Occupazionale  
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
REACH = Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche [Regolamento (CE) n. 1907/2006]  
RID = I Regolamenti concernente il Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia  
SDS = Scheda Dati di Sicurezza  
SVHC = Sostanze Molto Pericolose  
STEL = Short Term Exposure Limit

## SEZIONE 16: altre informazioni

TLV = Threshold Limit Value  
TWA = Time Weighted Average  
UFI = Unique Formula Identifier  
ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite  
VOC = Composti Organici Volatili  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4
Aquatic Chronic 3	PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3
Asp. Tox. 1	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
Eye Dam. 1	GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1
Repr. 2	TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - Categoria 2
Resp. Sens. 1	SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - Categoria 1
Skin Corr. 1B	CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B
Skin Irrit. 2	CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2
Skin Sens. 1	SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A
Skin Sens. 1B	SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B
STOT RE 1	TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 1
STOT RE 2	TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2

**Avvertenze di formazione professionale** : Accertarsi che gli addetti siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione.

**Data di stampa** : 12-05-2026

**Data di edizione/ Data di revisione** : 12-05-2026

**Data dell'edizione precedente** : 15-09-2025

**Versione** : 1.02

### Avviso per il lettore

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre odierne conoscenze e sulle attuali leggi nazionali e dell'UE. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1 senza avere ricevuto specifiche istruzioni scritte da parte del produttore. L'utilizzatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della normativa vigente. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza descrivono il prodotto tenendo conto dei requisiti di sicurezza e non offrono alcuna garanzia delle sue proprietà.