

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

LUCAS OIL

Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

Klampa arba Tipas : SAE 5W-30

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos panaudojimas : Tepaline alyva automobiliu varikliams

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Gamintojas / Platintojas	: Lucas Oil Products UK (GB) Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni Industrial Estate LL77 7JA Llangefni Great Britain Tel. +44 (0) 1248 723 666 email: info@LucasOil.co.uk web: www.lucasoil.co.uk	/ Lucas Oil Products Europe Ltd Block 3 Harcourt Centre Dublin 2 Ireland Tel. +44 344 225 5400 email: info@LucasOil.eu.com web: www.lucasoil.eu.com
---------------------------------	--	---

1.4 Pagalbos telefono numeris

Telefono numeris : ChemTel:
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.I.)
+1-813-248-0585 (International)

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

Lietuva : Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos Biuras visą parą:
Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
Bendrasis pagalbos telefonas visą parą: 112
Apsinuodijimų Informacijos Biuras : +370 (8)5 236 20 52 / +370 (8)6 875 33 78

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Nežinomo toksiškumo ingredientai : Jokių.

Nežinomo ekotoksiškumo ingredientai : Jokių.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklinimo elementai

Signalinis žodis : Nėra.

Pavojingumo frazės : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Atsargumo frazės

Bendrybės : P103 - Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Prevencinės	: Netaikoma.
Atoveikis	: Netaikoma.
Sandėliavimas	: Netaikoma.
Šalinimas	: Netaikoma.
Papildomi etiketės elementai	:  H208 - Sudėtyje yra Benzensulfonrūgštis, metil-, mono-C20-24 šakotieji alkilo dariniai, kalcio druskos ir Alkil (C18-C28) toluensulfono rūgštis, kalcio druskos borintos. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	:  Netaikoma.
<u>Specialūs pakuotės reikalavimai</u>	
Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais	: Netaikoma.
Taktilinis perspėjimas apie pavojų	: Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą	: Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.
Produktas atitinka endokrininės sistemos ardumų savybių kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.	:  Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardumų savybių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
Kiti neklasifikuojami pavojai	: Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio oda gali išsausėti ir atsirasti dirginimas.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : Mišinys

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija	Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪT!	Tipas
 Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	-	≥50 - ≤75	Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	-	≥25 - ≤50	Neklasifikuota.	-	[2]
bis(nonilfenil)aminas	REACH #: 01-2119488911-28 EB: 701-385-4 CAS: 36878-20-3	<3	Repr. 2, H361f	-	[1]
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis(antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	REACH #: 01-2119657973-23 EB: 272-238-5 CAS: 68784-31-6	<2.5	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Benzensulfonrūgštis, metil-, mono-C20-24 šakotieji alkilo dariniai, kalcio druskos	EB: 682-816-2 CAS: 722503-68-6	≤1	Skin Sens. 1B, H317	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 2%	[1]
Alkil (C18-C28) toluensulfono rūgštis, kalcio druskos borintos	EB: 953-650-0	≤1	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 2% Repr. 2, H361d: C ≥ 17.15%	[1]

* Sudėtyje yra viena ar daugiau toliau išvardytų medžiagų:
CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13
CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25
CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27
CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29
CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48

Šiame gaminyje esančios mineralinės bazinės alyvos yra itin rafinuotos, jose yra mažiau kaip 3 % DMSO ekstrakto išmatuoto taikant IP 346 metodą, todėl, vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 L pastaba, nėra klasifikuojamos kai kancerogenas.

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksišioms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Patekimas į akis**
 - Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos.
- Įkvėpus**
 - Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldysite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
- Susilietimas su oda**
 - Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.
- Nurijimas**
 - Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvengtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldysite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : kelių orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.
: Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiant pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Patekimas į akis : Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpus : Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:
dirginimas
sausumas
trūkinėjimas
Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui : Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Ypatingos procedūros : Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudokite sausus chemikalus, CO₂, alkoholiui atsparias putas ar purškite vandeniu.
Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite vandens srovės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir kontaineris gali sprogti.
Pavojingi užsiliepsnojęs produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidai
sieros oksidai
fosforo oksidai
metalo oksidas / oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.

- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Absorbuokite inertine medžiaga ir įdėkite į tam tinkamą konteinerį atliekoms. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Produkto/ingrediento pavadinimas	Ribinės poveikio vertės
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	EB Profesinio poveikio ribinės vertės (Europa) IPRV 8 valandos: 5 mg/m³. Forma: Migla. Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) 15 minutės: 10 mg/m³. Forma: Migla.
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	EB Profesinio poveikio ribinės vertės (Europa) IPRV 8 valandos: 5 mg/m³. Forma: Migla. Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) 15 minutės: 10 mg/m³. Forma: Migla.

Biologinio poveikio indeksai

Poveikio indeksai nežinomi.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas
fosforo ditio rūgštis, O,O-bis(antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus 0.21 mg/kg bw/parą Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda 2.1 mg/kg bw/parą Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus 2.93 mg/m³ Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda 10.42 mg/kg bw/parą Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus 11.75 mg/m³ Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Susilietus su oda 50 mg/kg bw/parą Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Susilietus su oda 100 mg/kg bw/parą Poveikis: Sisteminis
	DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus 198.6 mg/m³ Poveikis: Sisteminis

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus

496.4 mg/m³

Poveikis: Sisteminis

DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus

29 mg/kg bw/parą

Poveikis: Sisteminis

PNEC

Nėra.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Mūvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374. Rekomenduojama: < 1 valandos (prasiveržimo laikas): nitrilo kaučiukas 0.17 mm. Taikyti darbuotojams odos apsaugos programas.

Kūno apsauga : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

Kvėpavimo organų apsauga : Atsižvelgdami į pavojų ir sprogimo galimybę, pasirinkite respiratorių, kuris atitinka reikiamą standartą ar sertifikatą. Respiratoriai turi būti naudojami pagal kvėpavimo apsaugos programą, kad būtų užtikrintas tinkamas užsidėjimas, mokymas ir kiti svarbūs naudojimo aspektai. Rekomenduojama: Virimo temperatūra > 65 °C: A1; Virimo temperatūra < 65 °C: AX1; Karšta medžiaga: A1P2. Dujų ir kombinuotų filtrų kasetės turi atitikti Europos standartą EN14387.

Poveikio aplinkai kontrolė : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Visos savybės išmatuotos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Fizikinė būseną : Skystis. [Aliejingas skystis.]

Išvaizda : Švarus

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Spalva	: Tamsus Geltonas
Kvapas	: Lengvas
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Nėra.
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Netaikoma.
Takumo taškas	: -39°C (-38.2°F) [ASTM D 97]
Virimo temperatūra, pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: >300°C (>572°F)
Degumas	: Netaikoma.
Viršutinė ir apatinė sprogtumo ribos	: Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: Atviros talpos: 205°C (401°F) [ASTM D92.]
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: >300°C (>572°F)
Skilimo temperatūra	: >300°C
pH	: Netaikoma.
Klampa	: Kinematinis (40°C (104°F)): 73 mm²/s (73 cSt) [ASTM D 445] Kinematinis (100°C (212°F)): 12.2 mm²/s (12.2 cSt) [ASTM D 445]
Tirpumas	:

Terpė	Rezultatas
šaltas vanduo	Netirpstanti
karštas vanduo	Netirpstanti

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Pow)	: Netaikoma.
Garų slėgis	: <0.01 kPa (<0.075006 mmHg)
Tankis	: 0.85 g/cm³ [15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
Santykinis garų tankis	: Nėra.
<u>Dalelių charakteristikos</u>	
Vidutinis dalelių dydis	: Netaikoma.

9.2 Kita informacija

9.2.1 Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Netaikoma.
Oksidacinės savybės	: Netaikoma.

9.2.2 Kitos saugos charakteristikos

Maišosi su vandeniu	: Ne.
---------------------	-------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas	: Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinės sąlygos	: Jokių specialių duomenų nėra.

Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.5 Nesuderinamos medžiagos

: Reaguoja arba nesuderinama su šiomis medžiagomis:
Smarkiai oksiduojančios medžiagos
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai

: Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

<u>Ūmus toksiškumas</u>	
Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	Triušis - Susilietus su oda - LD50 >5000 mg/kg Žiurkė - Prarijus - LD50 >5000 mg/kg Žiurkė - Vyras, Moteris - Įkvėpus - LC50 Dulkės ir rūkas 5.53 mg/l [4 valandos] Ūmus toksiškumas įkvėpus
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	Triušis - Susilietus su oda - LD50 >5000 mg/kg Žiurkė - Prarijus - LD50 >5000 mg/kg Žiurkė - Vyras, Moteris - Įkvėpus - LC50 Dulkės ir rūkas 5.53 mg/l [4 valandos] Ūmus toksiškumas įkvėpus
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis(antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	Žiurkė - Prarijus - LD50 3.4 g/kg <u>Toksinis poveikis:</u> Elgesys - maisto vartojimas (gyvūnas) Virškinimo trakto - seilių liaukų struktūros ar funkcijos pokyčiai Virškinimo trakto - hipermotiliškumas, viduriavimas
Išvada/santrauka [Gaminys]	: Nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Prarijus (mg/kg)	Susilietus su oda (mg/kg)	Įkvėpimas (dujos) (d/ mln)	Įkvėpimas (garai) (mg/l)	Įkvėpimas (dulkės ir aerosoliai) (mg/l)
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis(antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	3400	N/A	N/A	N/A	N/A

Odos ėsdinimas ir dirginimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas
----------------------------------	------------

Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	Triušis - Oda - Eritema/nudegiminė nekrozė <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 72 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 7 dienos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0.17 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų Triušis - Oda - Pabrinkimas <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 72 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 7 dienos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	Triušis - Oda - Eritema/nudegiminė nekrozė <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 72 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 7 dienos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0.17 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų Triušis - Oda - Pabrinkimas <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 72 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 7 dienos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų
Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra. Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas Produkto/ingrediento pavadinimas Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	Rezultatas Triušis - Akys - Rainelės pažeidimas Ūmus akių dirginimas / ėsdinimas <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 48 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 72 valandos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų Triušis - Akys - Junginės paraudimas Ūmus akių dirginimas / ėsdinimas <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 48 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 72 valandos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0.33 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų Triušis - Akys - Rainelės pažeidimas Ūmus akių dirginimas / ėsdinimas <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 48 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 72 valandos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų Triušis - Akys - Junginės paraudimas Ūmus akių dirginimas / ėsdinimas <u>Poveikio/ekspozicijos trukmė:</u> 48 valandos <u>Stebėjimo laikotarpis:</u> 72 valandos <u>Sudirginimo rezultatas:</u> 0.33 Visiškai grįžtamas per 7 ar mažiau dienų
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	
Išvada/santrauka [Gaminys] : Akių dirginimo pavojus pagrįstas duomenų apie panašius produktus įvertinimu. Šie duomenys rodo, kad specifinis komponentas, esantis šiame produkte, slopina (arba sumažina) ZnDTP akių dirginimą.	

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Kvėpavimo takų ėsdinimas / dirginimas

Nėra.

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.

Rezultatas

Jūrų kiaulytė - oda

Odos jautrinimas
Rezultatas: Nejauginantis

Jūrų kiaulytė - oda

Odos jautrinimas
Rezultatas: Nejauginantis

Oda

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Kvėpavimo

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Produkto/ingrediento pavadinimas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.

Rezultatas

In vivo - Žinduolis - gyvūnas - Somatinė - Po pilvaplėve

Žinduolių eritrocitų mikrobranduolių bandymas
Rezultatas: Neigiamas

In vivo - Žinduolis - gyvūnas - Somatinė - Po pilvaplėve

Žinduolių eritrocitų mikrobranduolių bandymas
Rezultatas: Neigiamas

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Kancerogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.

Rezultatas

Pelė - Moteris - Susilietus su oda - TC

Kancerogeniškumo tyrimai
78 savaitės
Rezultatas: Neigiamas

Pelė - Moteris - Susilietus su oda - TC

Kancerogeniškumo tyrimai
78 savaitės
Rezultatas: Neigiamas

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento pavadinimas

Rezultatas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Žiurkė - Vyras, Moteris - Prarijus

Toksiškumo reprodukcijai (vystymuisi) atrankos bandymas 1000 mg/kg

Poveikis: Neveiksmingas lygis.

Toksiškumas nėščioms patelėms: Neigiamas

Poveikis vaisingumui: Neigiamas

Vystymosi: Neigiamas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.

Žiurkė - Vyras, Moteris - Prarijus

Toksiškumo reprodukcijai (vystymuisi) atrankos bandymas 1000 mg/kg

Poveikis: Neveiksmingas lygis.

Toksiškumas nėščioms patelėms: Neigiamas

Poveikis vaisingumui: Neigiamas

Vystymosi: Neigiamas

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Nėra.

Aspiracijos pavojus

Produkto/ingrediento pavadinimas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Rezultatas

PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpus : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda : Sausina odą. Gali sukelti odos sausumą ir dirginimą.

Nurijimas : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis : Jokių specialių duomenų nėra.

Įkvėpus : Jokių specialių duomenų nėra.

Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:
dirginimas
sausumas
trūkinėjimas

Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra.

Galimi uždelsti padariniai : Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Produkto/ingrediento pavadinimas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.

Rezultatas

Poūmis - Žiurkė - Vyras, Moteris - Prarijus - NOAEL
Subchroninis toksiškumas per odą: 90 dienų tyrimas
≥2000 mg/kg [5 dienos per savaitę] [13 savaitės]

Poūmis - Žiurkė - Vyras - Prarijus - LOAEL
Kartotinių dozių 90 dienų oralinio toksiškumo tyrimas su graužikais
125 mg/kg [5 valandos per dieną] [13 savaitės]

Poūmis - Žiurkė - Vyras - Įkvėpus - NOAEL
>980 mg/m³ [5 dienos per savaitę] [4 savaitės]

Poūmis - Žiurkė - Vyras, Moteris - Prarijus - NOAEL
Subchroninis toksiškumas per odą: 90 dienų tyrimas
≥2000 mg/kg [5 dienos per savaitę] [13 savaitės]

Poūmis - Žiurkė - Vyras - Prarijus - LOAEL
Kartotinių dozių 90 dienų oralinio toksiškumo tyrimas su graužikais
125 mg/kg [5 valandos per dieną] [13 savaitės]

Poūmis - Žiurkė - Vyras - Įkvėpus - NOAEL
>980 mg/m³ [5 dienos per savaitę] [4 savaitės]

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Bendrybės : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio iš odos gali būti pašalinti riebalai ir išsivystyti odos dirginimas, trūkinėjimas ir (arba) dermatitas.

Kancerogeniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Toksiškumas reprodukcijai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų nėra.

Išvada/santrauka [Gaminys] : Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

11.2.2 Kita informacija

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304

Rezultatas

Ūmus - NEL - Šviežias vanduo
Žuvis, ūmaus toksiškumo bandymas
Žuvis - *Pimephales promelas*
≥100 mg/l [96 valandos]

Ūmus - NEL - Šviežias vanduo
Daphnia sp. ūmaus imobilizacijos bandymas ir reprodukcijos bandymas
Dafnija - *Daphnia Magma*
>10000 mg/l [48 valandos]

lėtinis - NEL - Šviežias vanduo
Daphnia Magna reprodukcijos testas
Dafnija - *Daphnia magna*
10 mg/l [21 dienos]

Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Poveikis: Reprodukci ja

Ūmus - NEL - Šviežias vanduo
Dumbliai, augimo slopinimo bandymas
Dumbliai
>100 mg/l [72 valandos]
Poveikis: (augimo koeficientas)

Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * -
Neklasifikuota.

Ūmus - NEL - Šviežias vanduo
Žuvis, ūmaus toksiškumo bandymas
Žuvis - *Pimephales promelas*
≥100 mg/l [96 valandos]

Ūmus - NEL - Šviežias vanduo
Daphnia sp. ūmaus imobilizacijos bandymas ir reprodukcijos bandymas
Dafnija - *Daphnia Magma*
>10000 mg/l [48 valandos]

lėtinis - NEL - Šviežias vanduo
Daphnia Magna reprodukcijos testas
Dafnija - *Daphnia magna*
10 mg/l [21 dienos]
Poveikis: Reprodukci ja

Ūmus - NEL - Šviežias vanduo
Dumbliai, augimo slopinimo bandymas
Dumbliai
>100 mg/l [72 valandos]
Poveikis: (augimo koeficientas)

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Nėra.

Išvada/santrauka [Gaminys] : Nėra.

Produkto/ingrediento pavadinimas	Pusinio skilimo laikas vandenyje	Fotolizė	Gebėjimas biologiškai suskilti
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	-	-	Būdingas
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	-	-	Būdingas

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produkto/ingrediento pavadinimas	LogP _{ov}	BCF	Potencialus
Bis(nonilfenil)aminas	3.64 iki 7.02	1730 [METI rekomendacija (cheminių medžiagų koncentracijos žuvyse bandymas)]	Aukštas
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis (antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	4	-	Aukštas

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.4 Judumas dirvožemyje
Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas
Nėra.

PMT ir vPvM vertinimo rezultatai

Produkto/ingrediento pavadinimas	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
bis(nonilfenil)aminas	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis (antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Benzensulfonrūgštis, metil-, mono-C20-24 šakotieji alkilo dariniai, kalcio druskos	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Alkil (C18-C28) toluensulfono rūgštis, kalcio druskos borintos	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Judrumas : Nėra.
Išvada/santrauka : Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas PMT arba vPvM.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 [REACH]

Produkto/ingrediento pavadinimas	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	Ne	N/A	N/A	Ne	N/A	N/A	N/A
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	Ne	N/A	N/A	Ne	N/A	N/A	N/A
bis(nonilfenil)aminas	Ne	N/A	Ne	Taip	Ne	N/A	Ne
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis (antrinio butilo ir 1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos	Ne	N/A	N/A	Ne	N/A	N/A	N/A
Benzensulfonrūgštis, metil-, mono-C20-24 šakotieji alkilo dariniai, kalcio druskos	Ne	N/A	N/A	Ne	N/A	N/A	N/A
Alkil (C18-C28) toluensulfono rūgštis, kalcio druskos borintos	N/A	N/A	N/A	Taip	N/A	N/A	N/A

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produkto/ingrediento pavadinimas	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - H304	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Itin rafinuota mineralinė alyva (C15 - C50) * - Neklasifikuota.	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
bis(nonilfenil)aminas	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Fosforo ditio rūgštis, O,O-bis (antrinio butilo ir	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

1,3-dimetilbutil) esterių mišinys, cinko druskos Benzensulfonrūgštis, metil-, mono-C20-24 šakotieji alkilo dariniai, kalcio druskos Alkil (C18-C28) toluensulfono rūgštis, kalcio druskos borintos	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Išvada/santrauka Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] : Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų nėra.

Išvada/santrauka [Gaminys] : Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Gaminys

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos : Taip.

Europos atliekų katalogas (EWC)

Atliekų kodas	Atliekų išskirstymas
13 02 05*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nuotekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Lucas Oil Synthetic 5W-30 C2/C3 ECO Plus Engine Oil

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 JT numeris ar ID numeris	Nereguliuojama.	Nereguliuojama.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	-	-	-	-
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-	-
14.4 Pakuotės grupė	-	-	-	-
14.5 Pavojus aplinkai	Ne.	Ne.	No.	No.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinėčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės : Nėra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

[ES Reglamentas \(EB\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas](#)

[XIV Priedas](#)

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

[Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos](#)

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

[XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai](#)

Į sąrašą neįtraukta medžiaga

[Kiti ES teisės aktai](#)

Pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) - Oras : Į sąrašą neįrašyta

Pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) - Vanduo : Į sąrašą neįrašyta

Sprogstamųjų medžiagų pirmtakai : Netaikoma.

[Ozoną ardančios medžiagos \(ES 2024/590\)](#)

Į sąrašą neįrašyta.

[Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto \(PIC\) \(649/2012/EU\)](#)

Į sąrašą neįrašyta.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

patvariųjų organinių teršalų (1021/2019/EU)

Į sąrašą neįrašyta.

Seveso direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

Nacionaliniai nuostatai

Vokietija

Pavojingumo vandeniui : 1
klasė (WGK)

Šveicarija

VOC sudėtis : Neapibrėžtas.

Tarptautinės taisyklės

Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I, II ir III grupių cheminės medžiagos

Į sąrašą neįrašyta.

Monrealio protokolas

Į sąrašą neįrašyta.

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

Į sąrašą neįrašyta.

Roterdamo Konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (PIC)

Į sąrašą neįrašyta.

UNECE Arhuso protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų (POP) ir sunkiųjų metalų

Į sąrašą neįrašyta.

Inventoriaus sąrašas

- Australija : Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
- Kanada : Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
- Kinija : Neapibrėžta.
- Eurazijos ekonominė sąjunga : Rusijos Federacijos aprašas: Neapibrėžta.
- Japonija : Japonijos medžiagų inventorių (CSCL): Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
Japonijos medžiagų inventorių (ISHL): Neapibrėžta.
- Naujoji Zelandija : Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
- Filipinai : Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
- Korėjos Respublika : Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
- Taivanas : Visi komponentai įrašyti į sąrašą arba išbraukti.
- Tailandas : Neapibrėžta.
- Turkija : Neapibrėžta.
- Jungtinės Amerikos Valstijos : Visos sudedamosios dalys yra aktyvios arba apie jas neprivaloma pranešti.
- Vietnamas : Neapibrėžta.

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Šio gaminio komponentų cheminės saugos vertinimas yra arba atliktas, arba netaikomas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
ASTM = Amerikos bandymų ir medžiagų draugija
ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
BCF = Biokoncentracijos veiksnys
CAS = Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DIN = Vokietijos standartizacijos institutas
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EK = Europos Komisija
EC50 = Pusinė didžiausia veiksminga koncentracija
EN = Europos standartas (Norma)
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
GHS - Visuotinai harmonizuota cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris
IC50 = Didžiausia pusinė inhibicijos koncentracija
IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra
IMO = International Maritime Organisation
ISO = International Organization for Standardization
LC50 = Vidutinė mirtina (letalinė) koncentracija
LD50 = Vidutinė mirtina (letalinė) dozė
LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration
MARPOL = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973, pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)
N/A = Nėra
NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration
NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration
OECD = Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
OEL = Profesinio poveikio ribinis dydis
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH = Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo [Raglamnetas (EB) Nr. 1907/2006]
RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
SDL = Saugos duomenų lapas
SVHC = Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos
STEL = Short Term Exposure Limit / TPRV = Trumpalaikio poveikio ribinė vertė
TLV = Threshold Limit Value / NRV = neviršytina ribinė vertė
TWA = Time Weighted Average / IPRV = Ilgalaikio Poveikio Ribinė Vertė
UFI = Unique Formula Identifier
JT = Jungtinės Tautos
VOC = Lakūs organiniai junginiai
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Neklasifikuota.

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H361d	Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H361f	Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

[Pilnas klasifikacijų \[CLP/GHS, Reglamentas \(EB\) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo\] tekstas](#)

Aquatic Chronic 2	ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija
Asp. Tox. 1	PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija
Eye Dam. 1	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 1 kategorija
Repr. 2	TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI - 2 kategorija
Skin Sens. 1B	ODOS JAUTRINIMAS - 1B kategorija

Mokymo patarimai : Kad sumažintumėte poveikį, užtikrinkite darbininkų mokymą.

Atspausdinimo data : 25-08-2026

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 25-08-2026

Ankstesnio leidimo data : 23-06-2025

Versija : 1.01

[Pastaba skaitytojui](#)

Informacija šiame saugos duomenų lape remiasi šiuolaikinėmis mūsų žiniomis ir šiuolaikiniais įstatymais. Be rašytinių vartojimo instrukcijų šis produktas negali būti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1-e skyriuje, tikslams. Vartotojas visuomet atsako už vietos taisyklių ir įstatymų reikalavimų vykdymą. Informacija šiame saugos duomenų lape pateikiama kaip saugos reikalavimai vartojant mūsų produktą. Ji neturi būti laikoma produkto savybių garantija.